

TAG CR3



**BIO WORLD**  
INOVANDO O CONCEITO DA TECNOLOGIA



O Tag RFID Passivo **SI-TPUHF-110** é utilizado na Identificação Automática de Veículos e é lido pelos Leitores RFID SI-LUHF a uma distância típica de 4 metros.

Suporta as altas temperaturas internas de veículos quando expostos ao sol e deve ser fixado no lado interno do pára-brisa, nas proximidades do espelho retrovisor.

Possui numeração sequencial gravada na fábrica, com Número Serial (10 dígitos) e o código Wiegand 26 impressos em seu corpo. A outra face do tag é preta e possui o adesivo para fixação, protegido por um liner.



Característica	Descrição
Alimentação	Através da antena, sem bateria
Meio de Comunicação	Rádio Frequência
Frequência de Operação	915-928 MHz
Número Identificador	40 bits, somente leitura
Codificações	Solid Invent AuthV1, Serial, Wiegand 26
Protocolo de Comunicação (RF)	ISO 18000-6C / UHF GEN2
Dimensões	23 x 99 x 0,4 [mm]
Temperatura de Operação	-20°C a 60°C

### Instalação

O Tag Veicular SI-TPUHF-110 é fornecido em formato adesivo para fixação no lado interno do para-brisa do veículo. A região de instalação é apresentada abaixo:

